

# MISSION

Tecnología de punta que además de confort, brinda calidad y un toque de distinción.

## Fácil de controlar ▶

El control modelo ártico del minisplit Mission combina la elegancia de su diseño con su cómodo manejo.



\*Opcional

## Kit inteligente ▶



Modo turbo



Auto-diagnóstico



Acabado Golden fin



Operación Silenciosa



Función de memoria de posición de rejilla



Filtro de Alta Densidad



\*En compresor

## Mission

### Especificaciones ▶



Modelo			M1-12CMA	M1-12HMA	M-12CMA	M-12HMA	M-18CMA	M-18HMA	M-24CMA	M-24HMA
<b>Operación</b>										
Voltaje	V~,Hz,Ph		115/60/1	115/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h		12000	12000	12000	12000	18000	18000	24000	24000
Capacidad de Calefacción	Btu/h			12000		12000		18000		24000
Corriente Frío/calor	A		9.5	9.5	4.73	4.73	7.4	7.4	9.3	9.3
EER	W/W		3.02	3.02	3.04	3.04	2.94	2.94	2.95	2.95
Nivel de Ruido	Interior	dB(A) (H/M/L)	39.1/35.7/28	40.5/36.8/27	39.5/36.8/33	39.1/35.7/28	45/39.5/36	45/40/32	48.5/46/43	49.1/47/41.1
	Exterior	dB(A)	57	58	56	58.5	60.5	60	61	62.1
<b>Dimensión y Peso</b>										
Dimensiones	Interior	mm (WxDxH)	810x200x300	810x200x300	810x200x300	810x200x300	980x225x325	980x225x325	1090x235x338	1090x235x338
	Exterior	mm (WxDxH)	700x240x540	700x240x540	780x250x540	780x250x540	780x250x540	780x250x540	845x320x700	845x320x700
Peso Neto	Interior	kg	7.5	7.5	7.5	7.5	9	9	9	9
	Exterior	kg	23.5	23.5	28.5	28.5	30	32	30	32