

Unidad Piso / Techo



PRODUCTO

- Diseño moderno y compacto
- Elegante y de nueva generación
- Alta eficiencia de funcionamiento
- Bajo nivel de ruido
- Filtro purificador de aire
- Alta velocidad y flujo de aire
- Bandeja de condensación aislada
- Suave deshumidificación
- Filtro antibacterial
- Función de reinicio automático



CONTROL REMOTO

- Versión inalámbrica disponible
- 4 Modos (Auto / Frío / Deshumidificado/ Ventilación) modo "Sueño" independientemente de los tiempos de prendido y apagado
- 3 Controles de velocidad del ventilador
- Botón Turbo (para el modo Frío)
- Pantalla LCD
- Función luz de noche



Operación Silenciosa

El ruido de operación es mínimo, proporcionándole un mayor confort.

Confort y Confianza

Los sistemas de aire acondicionados, están diseñados para funcionar eficientemente por muchos años. Todas las unidades deben aprobar estrictos controles de calidad antes de salir de fabrica.

Confort que se disfruta

La unidad interior le ofrece gran confort en su hogar u oficina, enfriando durante el caluroso verano y calentando el frío invierno (Según el modelo).



Modelo York			YOEA18FS-ADT	YOEA24FS-ADT	YOEA36FS-ADT	YOEA48FS-ADT	YOEA60FS-ADT	YOEA36FS-AET	YOEA48FS-AET	YOEA60FS-AET
Suministro de Energía		V/Ph/Hz	220V-1Ph-60Hz	220V-1Ph-60Hz	220V-1Ph-60Hz	220V-1Ph-60Hz	220V-1Ph-60Hz	220V-3Ph-60Hz	220V-3Ph-60Hz	220V-3Ph-60Hz
Capacidad		Btu/hr	18,000.00	24,000.00	36,000	48,000	60,000	36,000	48,000	60,000
Motor eléctrico evaporador	Consumo	W	163/131/100	165	240/210/191	170/140/125	170/140/125	240/210/191	(170/140/125) x 2	(170/140/125) x 2
	Capacitor	uF	2.5uf /450VAC	2.5uf /450VAC	3.5uf /450VAC	2.5uf /450VAC	2.5uf /450VAC	3.5uf /450VAC	(2.5uf/450VAC) x 2	(2.5uf/450VAC) x 2
	Velocidad (Alt./Med./Baj.)	rpm	1470/1210/995	1400/1145/950	1565/1490/1370	1405/1245/1100	1405/1245/1100	1565/1490/1370	1405/1245/110	1405/1245/1100
Serpetín evaporador	Número de filas		3	3	3	3	3	3	3	3
	Separación de Aletas	mm	1.3	1.8	1.3	1.7	1.7	1.3	1.8	1.8
	Material de aletas		Aluminio Hydrofilico							
	Número de circuitos		4	3	6	5	5	5	5	5
Flujo del aire interior (Alt./Med./Baj.)		m3/h	1440/938/770	1227/1086/949	1521/1448/1330	2095/1856/1640	2095/1856/1640	1464/1394/1280	2450/2220/1968	2450/2220/1968
Nivel de ruido (Alt./Med./Baj.)		dB(A)	46.3/43.1/41.3	46.3/43.1/41.3	48.2/46.1/44.2	50.4/48.6/45.2	50.4/48.6/45.2	48.2/46.1/44.2	50.4/48.6/45.2	50.4/48.6/45.2
Medidas	Dimensión (Larg./Anch./Alt.)	mm	990x206x660	990x206x660	1280x206x660	1670x244x680	1670x244x680	1280x206x660	1670x244x680	1670x244x680
	Empaque (Larg./Anch./Alt.)	mm	1089x296x744	1089x296x744	1379x296x744	1764x329x760	1764x296x744	1380x297x745	1765x325x761	1765x325x761
	Peso Neto / Peso Bruto	kg	27/33	27/33	35/40	52/59	52/59	35/40	47/56	47/56

Observación: Las especificaciones y diseño del cuadro inferior están sujetos a cambios sin aviso previo para mejoramiento del producto.

Condiciones de Clasificación	Enfriamiento
Temperatura interior	27°C DB / 19°C WB

*Para uso con refrigerante R-22