




turn to the expertsSM



Aire Acondicionado Tipo Cassette

- Refrigerante R-410 
- Diseño compacto
- Motores con bajo nivel de ruido
- Salida de aire de 4 vías
- Tapones removibles para fácil mantenimiento
- Panel de LCD
- Bomba de drenaje de agua interna



Aire Acondicionado

Tipo Cassette



Modelo			50KCT363A	50KCT483A	50KCT603A
Alimentación Eléctrica		V-Hz-Ph	220~230/60	220~230/60	220~230/60
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	36000	48000	60000
Motor Evaporadora	Cantidad		1	1	1
	Potencia	W	234.5/157.5/139.5	234.5/157.5/139.5	234.5/157.5/139.5
	Capacitor	uF	4.5UF/450V	4.5UF/450V	4.5UF/450V
	Velocidad (Alta/Med/Baja)	r/min	780/590/555	780/590/555	780/590/555
Serpentín Evaporadora	No. de hileras		2	3	3
	Espacio entre aletas	mm	1.4	1.4	1.4
	Tipo de aleta		Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico
	Coil Largo*alto*ancho	mm	2010x210x26.74	2080x210x40.11	2080x252x40.11
	Número de Circuitos		10	10	12
Flujo de Aire (Alta/Med/Baja)		m ³ /h	1800/1600/1400	1900/1600/1400	2000/1700/1500
Nivel de Ruido (Alta/Med/Baja)		dB(A)	52/48/46	53/47/45	54/50/45
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)	Evaporadora	mm	840x840x245	840x840x245	840x840x287
	Empaque	mm	900x900x265	900x900x265	900x900x292
	Panel	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Empaque Panel	mm	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	Peso Neto/Bruto	kg	24/5/30	27/30.5	29/34
	Peso Neto/Bruto	kg	5/8	5/8	5/8
Diámetro de la tubería - desagüe		mm	32	32	32
Tubería refrigerante Línea de Líquido/Línea de Gas		mm(inch)	9.52/19(3/8"/3/4")	9.52/19(3/8"/3/4")	9.52/19(3/8"/3/4")
Rango de operación		°C	17~32	17~32	17~32

