

Carrier  
One+

Climaproyectos  
com



EFICIENCIA 10 SEER

Climaproyectos  
com

**Modo turbo**  
Rápido enfriamiento



**Modo**  
reposo



**Temperatura**  
compensación



**Filtro catalizador**  
Frío



**Encendido**  
automático



**Timer**  
24 hrs.



Con el precio más accesible  
Silencioso



Carrier  
turn to the experts™



Modelo			53ONC123B	53ONQ123B	53ONC183B	53ONQ183B	53ONC243B	53ONQ243B
Alimentación Eléctrica		Ph-V-Hz	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	12000	18000	18000	24000	24000
	Entrada	W	1150	1150	1670	1670	2300	2300
	Corriente Nominal	A	5	5	8.5	8.5	10.5	10.5
	SEER	W/W	10	10	10	10	10	10
Calefacción	Capacidad	Btu/h	/	12000	/	18000	/	24000
	Entrada	W	/	1150	/	1620	/	2050
	Corriente Nominal	A	/	5	/	8.5	/	9.5
Evaporadora	Dimensión (Ancho*Fondo*Alto)	mm	770x188x255	770x188x255	905x198x275	905x198x275	1030x218x315	1030x218x315
	Embarque (Ancho*Fondo*Alto)	mm	835x265x330	835x265x330	970x270x345	970x270x345	1115x395x300	1115x395x300
	Peso Neto	Kg	7.5 / 9	7.5 / 9	9.5 / 11	9.5 / 11	12.2/15	12.2/15
Condensadora	Dimension (Ancho*Fondo*Alto)	mm	780x250x540	780x250x540	780x250x540	780x250x540	845x320x700	845x320x700
	Embarque (Ancho*Fondo*Alto)	mm	910x335x585	910x335x585	910x335x585	910x335x585	965x395x755	965x395x755
	Peso Neto	Kg	25.5 / 28	28.5 / 30	30.5 / 33	32.5 / 35	45 / 48.5	46.5 / 48
Nivel de ruido Evaporadora	(Hi/Mi/Lo)	dB(A)	39/34/29	39/34/29	44/39/32	43/39/31	49/47/41	50/47/38
Nivel de ruido Condensadora		dB(A)	57	58	56	58	57	60
Tipo de refrigerante		g	R22	R22	R22	R22	R22	R22
Presión de diseño		MPa	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0
Tubería del refrigerante	Lado del gas / Lado del líquido	mm(inch)	ø6.35/ø12.7(1/4"/1/2")	ø6.35/ø12.7(1/4"/1/2")	ø6.35/ø12.7(1/4"/1/2")	ø6.35/ø12.7(1/4"/1/2")	ø9.52/ø15.9(3/8"/5/8")	ø9.52/ø15.9(3/8"/5/8")
	Max. refrigerante longitud de la tubería	m	10	10	10	10	20	20
	Max. diferencia de nivel	m	5	5	5	5	10	10
Tipo de termostato			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Temperatura de la operación		°C	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30
Temperatura ambiente	Evaporadora (cooling/ heating)	°C	18-32	18-32/0-27	18-32	18-32/0-27	18-32	18-32/0-27
	Condensadora (cooling/heating)	°C	18-43	18-43/-7-24	18-43	18-43/-7-24	18-43	18-43/-7-24

Sujeto a políticas de garantía  
Las condiciones pueden variar dependiendo su zona geográfica