

PRENDE
EL CONFORT



High Wall - 3 TON
Unidad tipo Minisplit



turn to the experts™



High Wall - 3 TON

Unidad tipo Minisplit



Eficiencia 10 SEER

Paquete de protección en el exterior

Carga de Refrigerante R-22

Cubierta completa

Diseño Atractivo

Control Remoto

Filtro de aire

Construcción de hoja de metal sólido y durable

Certificaciones de Calidad

NOM-023 de Eficiencia Energética

Características	Capacidad Nominal BTU/h	36 000
	Nivel de Ruido dB (A)	50-54
	Flujo de Aire Nominal (cfm)	900
Datos Eléctricos	Alimentación V/Ph/Hz	220-1-60
	Amperaje plena carga FLA	0.4
	Potencia (W)	85
Serpentín	Área (m)	0.343
	Filas (n)	2
	Filtro	Plástico
	Tipo de aleta	Slit fin
	Aletas por pulgada (n)	17
	Tamaño de tubos (mm)	7
	Número de tubos (n)	40
Turbina	Tipo	Flujo cruzado
	Diámetro X Largo (in)	41/4x35
	Cantidad (n)	1
Motor evaporador	Motor	Capacitor dividido permanente (PSC)
	Transmisión	Directo
	Número de motores (n)	1
	Corriente (A)	0.3
	Potencia HP	1/25
	Velocidades del motor (A/M/B)	1410/1280/1200
	Conexiones	Conexión
Línea de líquido (in)		3/8
Línea de gas (in)		3/4
Conexión de drenado (in)		1/2
Dispositivo de expansión (tipo)		PISTON
Tamaño dispositivo de expansión (in)		0.069
Dimensiones	AlturaxLargoxAncho (cm)	32.6x117.8x25.3
Peso	Neto/Embarque (kg)	17.5/24