

PRENDE  
EL CONFORT



High Wall - 3 TON  
Unidad tipo Minisplit



turn to the experts™ 



# High Wall - 3 TON

## Unidad tipo Minisplit

Carrier

turn to the experts



Eficiencia 10 SEER

Paquete de protección en el exterior

Carga de Refrigerante R-22

Cubierta completa

Diseño Atractivo

Control Remoto

Filtro de aire

Construcción de hoja de metal sólido y durable

### Certificaciones de Calidad

NOM-023 de Eficiencia Energética

<b>Características</b>	Capacidad Nominal BTU/h	36 000
	Nivel de Ruido dB (A)	50-54
	Flujo de Aire Nominal (cfm)	900
<b>Datos Eléctricos</b>	Alimentación V/Ph/Hz	220-1-60
	Amperaje plena carga FLA	0.4
	Potencia (W)	85
<b>Serpentín</b>	Área (m)	0.343
	Filas (n)	2
	Filtro	Plástico
	Tipo de aleta	Slit fin
	Aletas por pulgada (n)	17
	Tamaño de tubos (mm)	7
<b>Turbina</b>	Número de tubos (n)	40
	Tipo	Flujo cruzado
	Diámetro X Largo (in)	41/4x35
	Cantidad (n)	1
	Motor	Capacitor dividido permanente (PSC)
<b>Motor evaporador</b>	Transmisión	Directo
	Número de motores (n)	1
	Corriente (A)	0.3
	Potencia HP	1/25
	Velocidades del motor (A/M/B)	1410/1280/1200
<b>Conexiones</b>	Conexión	Flare
	Línea de líquido (in)	3/8
	Línea de gas (in)	3/4
	Conexión de drenado (in)	1/2
	Dispositivo de expansión (tipo)	PISTON
	Tamaño dispositivo de expansión (in)	0.069
<b>Dimensiones</b>	AlturaXLargoxAncho (cm)	32.6x117.8x25.3
<b>Peso</b>	Neto/Embarque (kg)	17.5/24