


Mission *INVERTER*

Midea



- Sistema de enfriamiento eficiente
- Elegante diseño curvo
- Ahorro de energía
- Tecnología Smart



-  Modo Turbo
-  Operación Silenciosa
-  Golden fin
-  Auto-diagnóstico y auto-protección.
-  Función de memoria de posición de rejilla.
-  Filtro de alta densidad.

Alta Eficiencia ▶



*En condiciones de laboratorio con temperatura interior de 24°C y exterior de 30°C

El Mission está equipado con tecnología de ahorro de energía iECO que junto con un sistema de conversión de frecuencia altamente eficiente. Podrá disfrutar de confortable frescura al mismo tiempo que obtiene un ahorro de energía hasta de un 40% durante 8 horas

Tecnología Smart ▶



El kit Wi-Fi del Mission está diseñado para ofrecer una operación más sencilla y confortable. (Opcional)

Fácil de controlar ▶

Control remoto
MODELO ÁRTICO

El control modelo ártico del minisplit Mission combina la elegancia de su diseño con su cómodo manejo.



Especificaciones ▶

Modelo			MSMV-12CR	MSMV-12HR	MSMV-18CR	MSMV-18HR	MSMV-24CR	MSMV-24HR	MSMV-36HR
Operación									
Voltaje	V-,Hz,Ph		230/60/1	208-230/60/1	220-230/60/1	208-230/60/1	230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h		12000	12000	18000	18000	24000	24000	36000
Capacidad de Calefacción	Btu/h			12000		18000		24000	36000
Corriente Frío/Calor	A		4.8	4.9	6.9	7.7	10	11.8	15.3
SEER	Btu/W		16	16	16	16	16	16	16
Nivel de Ruido	Interior	dB(A) (H/M/L)	42/-/27	37/29/22.5	45/39/33	41/-/30	52/-/37	45.5/37/31	51/44/33
	Exterior	dB(A)	54	55	57	55.5	59	59	60
Dimensión y Peso									
Dimensiones	Interior	mm (WxDxH)	810x200x300	810x200x300	980x225x325	980x225x325	1090x235x338	1090x235x338	1350x272x365
	Exterior	mm (WxDxH)	770x300x555	900x345x585	800x333x554	920x390x615	845x363x702	965x395x755	1090x500x875
Peso Neto	Interior	kg	8.5	8.3	11.2	10.8	14	13.1	19.5
	Exterior	kg	24	27.6	31.5	38.7	40	47.7	65