

SILVER 21



**EFICIENCIA
22 SEER**



**12 VELOCIDADES
DE VENTILADOR**



**AUTO-DIAGNÓSTICO
Y AUTO-PROTECCIÓN**



OPERACIÓN SILENCIOSA



FLUJO DE AIRE BI-DIRECCIONAL



TEMPORIZADOR



FILTRO DE ALTA DENSIDAD



**RÁPIDO ENFRIAMIENTO
Y CALEFACCIÓN**



ENCENDIDO AUTOMÁTICO



**REFRIGERANTE
ECOLÓGICO R410A**



**WI-FI INCLUIDO
EN EL EQUIPO**



**MANEJO DEL EQUIPO
DESDE UNA APLICACIÓN**

TECNOLOGÍA
INVERTER

Carrier

turn to the experts™



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			53ABQ123A	53ABQ183A	53ABQ243A
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		V,Ph,Hz	220/230V, 1Ph, 60Hz	220/230V, 1Ph, 60Hz	220/230V, 1Ph, 60Hz
ENFRIAMIENTO	Capacidad	Btu/h	12,000	18,000	24,000
	Entrada	W	923	1,384	1,920
	Corriente Nominal	A	4.05	6.1	8.4
	SEER	Btu/w	21.5	20.8	20.5
CALEFACCIÓN	Capacidad	Btu/h	12,000	18,000	24,000
	Entrada	W	1,085	1,570	2,315
	Corriente Nominal	A	4.72	6.82	10.1
FLUJO DE AIRE DEL EVAPORADOR(HI/MI/LO)	m ³ /h	520/360/250	950/620/520	1,050/800/550	
NIVEL DE RUIDO EVAPORADORA (HI/MI/LO)	dB(A)	36.5/30/25	43/38/32	47.5/42/33	
EVAPORADORA	Dimensión (LargoxAnchoxAlto)	mm	802x189x297	1,080x226x335	1,080x226x335
	Empaque (LargoxAnchoxAlto)	mm	875x285x375	1,155x415x315	1,155x415x315
	Peso Neto/ Bruto	kg	8.2/10	13.2/16.8	13.2/16.8
FLUJO DE AIRE DE CONDENSADORA	m ³ /h	1,900	2,500	4,000	
NIVEL DE RUIDO DE CONDESADORA	dB(A)	57.5	61	61	
CONDENSADORA	Dimensión (LargoxAnchoxAlto)	mm	800x333x554	845x363x702	946x410x810
	Empaque (LargoxAnchoxAlto)	mm	940x420x615	985x435x760	1,090x500x875
	Peso Neto/ Bruto	kg	37/40	45.8/49.1	62/66.8
GAS REFRIGERANTE	Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R410A
	Carga de refrigerante	kg	1.15	1.95	2.35
TUBERÍA DEL REFRIGERANTE	Lado del gas /Lado del líquido	mm(in)	Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2")	Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2")	Ø9.52/Ø15.9(3/8"/5/8")
	Max. Long. de tubería refrigerante	m	25	30	50
	Max. diferencia de nivel	m	10	20	25
TIPO DE CONTROL			CONTROL REMOTO / WIFI	CONTROL REMOTO / WIFI	CONTROL REMOTO / WIFI
TEMPERATURA AMBIENTE	Evaporador (Frío/ Calor)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Condesandor (Frío/ Calor)	°C	-15~46/-15~30	-15~46/-15~30	-15~46/-15~30

NOTA: LAS IMAGENES PRESENTADAS EN ESTE FOLLETO SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS; EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN APARIENCIA EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DEPENDE DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN.

Redes sociales:
Facebook /CarrierMEX | Instagram @carriermex | Twitter @CarrierMEX

carrier.com.mx



turn to the experts