

AIR UP II



SOLO FRÍO / FRÍO CALOR 115 VOLTS · 12,000 BTU'S · R410 A

**FÁCIL
DESPLAZAMIENTO**



**FÁCIL
INSTALACIÓN**



**ENCENDIDO
AUTOMÁTICO**



**MODO
REPOSO**



**AUTO
SWING**



**AUTO
DIAGNÓSTICO**



**TIMER
24 HRS.**



CREAMOS PARA GENTE QUE CREA

Carrier

turn to the experts™ 

AIR UP II

MODELO			52PTC121C	52PTQ121C
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		PH-V-HZ	115V~1Ph, 60Hz	115V~ 1PH, 60HZ
ENFRIAMIENTO	CAPACIDAD	BTU/H	13500	14000
	ENTRADA	W	1300	1360
	CORRIENTE NOMINAL	A	11.8	11.8
	EER	W/W	3.04	3.02
CALEFACCIÓN	CAPACIDAD	BTU/H	/	11000
	ENTRADA	W	/	1150
	CORRIENTE NOMINAL	A	/	10.8
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (26.7/20.9°C)		L/H	1.8	1.9
CONSUMO DE ENERGÍA		W	1600	1600
CORRIENTE NOMINAL		A	15	15
CORRIENTE DE ARRANQUE		A	50	50
FLUJO DE AIRE DE EVAPORADOR (HI/MI/LO)		M3/H	500/450/400	500/450/400
NIVEL DE RUIDO EVAPORADOR (HI/MI/LO)		DB(A)	54/52/51	55/53/52
NIVEL DE RUIDO CONDENSADOR (HI)		DB(A)	57	59
TIPO DE REFRIGERANTE			R410A	R410A
CARGA DE REFRIGERANTE		KG	0.41	0.45
RANGOS DE PRESIÓN DE DISEÑO		PSI	550/340	550/340
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN		MM	1900	1900
TIPO DE CONTROL			CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO
RANGOS DE TEMP. DE OPERACIÓN (FRÍO/CALOR)		°C	17-35/-	17-35/5-30
DIMENSIONES (W*D*H)		MM	467X397X765	467X397X765
DIMENSIONES CON EMPAQUE (W*D*H)		MM	515X443X880	515X443X880
PESO NETO/BRUTO		KG	31/35.8	32/36.8

Sujeto a políticas de garantía. Las condiciones pueden variar dependiendo su zona geográfica.

Redes sociales:

 /CarrierMEX |
  @carriermex |
  @CarrierMEX