

VS18

EFICIENCIA 18 SEER
12,000 – 36,000 BTU's


**MODELO CON
PREPARACIÓN WI-FI***



TECNOLOGÍA
INVERTER

INVERTER SERIES



**- Refrigerante
Ecológico R410 A.**



***Módulo Wi-Fi se vende por separado.**



**ALARMA
DE LIMPIEZA**



**PROGRAMACIÓN
TIMER 24 HRS.**



**REINICIO
AUTOMÁTICO**



**FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO**



**AHORRO DE ENERGÍA
EN MODO REPOSO**



PANTALLA LED

CIAC
Aire acondicionado

Modelo			53VSC121A	53VSC123A	53VSC183A	53VSC243A	53VSC363A
Alimentación Eléctrica		V-Hz-Ph	110V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
	Entrada	W	1,095	1,300	1,645	2,010	4,100
	Corriente Nominal	A	12.4	5.8	8	8.9	17
	SEER		16	16	16	16	16
Calefacción	Capacidad	Btu/h	/	/	/	/	/
	Entrada	W	/	/	/	/	/
	Corriente Nominal	A	/	/	/	/	/
Evaporador	Dimensión (W×D×H)	mm	845×289×209	845×289×209	970×300×224	1078×325×246	1350×326×253
	Empaque (LxWxH)	mm	918×278×364	918×278×364	1038×380×305	1145×410×335	1438×418×352
	Peso Neto/ Bruto	kg	9.5/12	10/12.5	13.5/16.5	16.5/20	19/23.5
Condensador	Dimensión (W×D×H)	mm	848×540×320	776×540×320	955×700×396	955×700×396	980×790×427
	Empaque (LxWxH)	mm	878×360×580	820×355×580	1026×455×735	1026×455×735	1080×485×840
	Peso Neto/ Bruto	kg	28.5/31	30.5/33	41/45.5	46/50.5	70/75
Nivel de ruido Evaporadora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	53/47/37	55/47/39	56/50/45	58/52/46	61/53/47
Nivel de ruido Condensadora		dB(A)	63	63	66	69	75
Tipo de Refrigerante/ Cantidad	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Volumen de Carga	kg	0.9	0.9	1	1.6	2.4
Presión de diseño		MPa	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Tubería del refrigerante	Lado del Líquido / Lado del Gas	mm	Φ6/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6/Φ12(1/4"/1/2")	Φ6/Φ16(1/4"/5/8")	Φ6/Φ16(1/4"/5/8")
	Max. longitud de tubería (lineal)	m	15	15	25	25	30
	Max. diferencia de nivel	m	10	10	10	10	10
Rango de Temperaturas	Ajuste de Temp. Evaporador	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	T.Amb Condensador	°C	-18~46	-18~46	-18~46	-18~46	-18~43

Modelo			53VSQ121A	53VSQ123A	53VSQ183A	53VSQ243A	53VSQ363A
Alimentación Eléctrica		V-Hz-Ph	110V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
	Entrada	W	1,193	1,300	1,920	2,260	4,100
	Corriente Nominal	A	12.4	5.8	8.5	10.03	17
	SEER		16	16	16	16	16
Calefacción	Capacidad	Btu/h	13,000	13,000	19,000	23,000	34,600
	Entrada	W	1,250	1,250	2,000	2,300	3,800
	Corriente Nominal	A	13.5	5.6	8.9	10.2	16.5
Evaporador	Dimensión (W×D×H)	mm	845×289×209	845×289×209	970×300×224	1078×325×246	1350×326×253
	Empaque (LxWxH)	mm	918×278×364	918×278×364	1038×380×305	1145×410×335	1438×418×352
	Peso Neto/ Bruto	kg	10/12.5	10/12.5	13.5/16.5	17/20.5	19/23.5
Condensador	Dimensión (W×D×H)	mm	848×540×320	776×540×320	955×700×396	955×700×396	980×790×427
	Empaque (LxWxH)	mm	878×360×580	820×355×580	1026×455×735	1026×455×735	1080×485×840
	Peso Neto/ Bruto	kg	30.5/33	31.5/34	43.5/48	50/54.5	73/78
Nivel de ruido Evaporadora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	53/47/39	55/47/39	56/51/45	58/52/46	64/57/47
Nivel de ruido Condensadora		dB(A)	63	63	66	69	75
Tipo de Refrigerante/ Cantidad	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Volumen de Carga	kg	0.9	0.9	1.4	1.85	2.6
Presión de diseño		MPa	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Tubería del refrigerante	Lado del Líquido / Lado del Gas	mm	Φ6/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6/Φ12(1/4"/1/2")	Φ6/Φ16(1/4"/5/8")	Φ6/Φ16(1/4"/5/8")
	Max. longitud de tubería (lineal)	m	20	15	25	25	30
	Max. diferencia de nivel	m	10	10	10	10	10
Rango de Temperaturas	Ajuste de Temp. Evaporador	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	T.Amb Condensador (Frio/Calor)	°C	-18~46 / -20~24	-18~46 / -20~24	-18~46 / -20~24	-18~46 / -20~24	-18~43/ -20~24

Sujeto a políticas de garantía Las condiciones pueden variar dependiendo su zona geográfica