



# Hasta 60% de ahorro en energía



AHRI CERTIFIED®

La mejor tecnología sin gastar mucho.  
Conectividad Wifi.



LÍNEA

**INVERTER**

### REINICIO AUTOMÁTICO

Si existe un corte de energía, el equipo memoriza el último modo de operación y arranca al regresar la energía eléctrica.

### BOTON DISPLAY OFF

Garantiza la calidad de sueño, al poder apagar el indicador de temperatura de equipo.



**AHORRO**



**DURABILIDAD**



**CALIDAD**



### TECNOLOGIA I FEEL

A través del sensor incorporado en el control remoto el equipo elige de forma automática el modo de operación adecuado para alcanzar el mayor nivel de confort posible.



### AUTOLIMPIEZA

Previene la proliferación de bacterias eliminando partículas de polvo del evaporador.  
*\*Recuerde realizar mantenimiento a su equipo preferentemente 2 veces al año.*



### ENCENDIDO Y APAGADO

Programable para un mayor ahorro de energía.

### ANTI-HONGOS

Modo de operación que previene la aparición de hongos.



### CONECTIVIDAD WIFI \*

Controla todas las funciones de tu equipo Aux desde tu celular. App AC FREEDOM.

### EQUIPOS DISPONIBLES

Equipos disponibles solo frío y con calefacción.

**AUX**  
AIRES ACONDICIONADOS

Para mayor información de los equipos consulta [www.grupoaux.com.mx](http://www.grupoaux.com.mx)



\* La característica Wifi solo aplica a modelos previamente identificados en empaque con el logo WIFI.



La Línea Inverter Seer 17 de AUX con conectividad Wifi, es única en el mercado, ya que permite tener una mayor interacción con el equipo y a su vez ahorra mas energía mientras tu disfrutas del clima que mas te gusta



Instala tu equipo con los expertos.  
1 año de garantía en piezas y partes eléctricas  
y 7 años en compresor



PLANTA AUTOMATIZADA AUX



PRUEBA DE CRIOGENIZACION



COMPRESOR DE ALTA CALIDAD



PRUEBA ALTA TEMPERATURA



ECO - FRIENDLY  
NO DAÑA LA CAPA DE OZONO  
GRACIAS A SU REFRIGERANTE R 410

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO		MODELO	ASW-12A3/INV/SS ASW-H12A3/INV/SS	ASW-12A2/INV/SS ASW-H12A2/INV/SS	ASW-18B2/INV/SS ASW-H18B2/INV/SS	ASW-24B2/INV/SS ASW-H24B2/INV/SS	ASW-H36B2/INV/SS ASW-36B2/INV/SS	
PARAMETROS	CAPACIDAD NOMINAL	MODO FRIO	W	3500	3260 - 3200	4870.3 - 5000	6333.7 - 63999.5	9100
		MODO CALEFACCION	W	0 - 3600	0 - 3200	0 - 5000	0 - 6148.30	9100 - 0
	CONSUMO DE ENERGIA NOMINAL	FRIO	W	1200-1100	1198 - 1175	1743.9 - 1777	2231.5 - 2277.9	2990
		CALEFACCION	W	0 - 1100	0 - 990	0 - 1493	/0 - 1938.29	2430 - 0
	CORRIENTE NOMINAL	FRIO	A	10.4	5.46 - 5.23	7.631 - 7.78	9.92 - 10.08	11 - 10.5
		CALEFACCION	A	0 - 9.6	0 - 4.47	0 - 6.54	0 - 8.62	9.5 - 0
	SEER	E	17	17	17	17	17	
	VOLTAGE DE ENTRADA	V/Ph/Hz	115 V-1- 60 HZ	208V/60 - 230V- 60HZ	208 V / 230 60 HZ	208V - 230V/60 HZ	208- 230V / 60 HZ	
	REFRIGERANTE		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
	CARGA DE REFRIGERANTE	G	820 - 920	820 - 920	1100 - 1200	1200- 1400	1800	
DIMENSIONES	EVAPORADORA SIN EMPAQUE	mm	880×286×203	750×285×200	900×310×225	1082×330×233	1250×360×253	
	EVAPORADORA CON EMPAQUE	mm	975×300×390	820×345×280	970×380×305	1130×395×300	1340×445×355	
	CONDENSADORA SIN EMPAQUE	mm	760×400×260	730×545×285	800×545×315	825×655×310	900×700×350	
	CONDENSADORA CON EMPAQUE	mm	880×600×370	850×365×605	920×395×600	945×725×435	1020×770×430	
	PRESION MAXIMA DESCARGA	Mpa	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	
	PRESION MAXIMA SUCCION	Mpa	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	
VOLUMEN FLUJO DE AIRE	m³/h	600	550	900	1050	1550		
NIVEL DE RUIDO EVAPORADORA	dB(A)	41	41	45	49	52		
NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA	dB(A)	50	50	56	58	60		

Estas especificaciones pueden variar de acuerdo a las condiciones de la habitación.  
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso, para mejorar el desempeño del producto.



Grupo AUX Región Norte y Bajío Tel.01 (81) 8196 - 8000.  
Grupo AUX Región Centro y Sur. Tel. 01 (728) 282- 7894.

www.grupoaux.com.mx