

A modern, minimalist living room with a white color palette. The room features a large white sofa, two white armchairs, and a small coffee table. A balcony with a glass railing is visible on the upper level. A blue banner with white text is overlaid across the middle of the image. The background shows a large window with blinds and a door.

# PTAC MWIUP-15AEN1-MJ6



**Aire  
Acondicionado**

**PTAC MWIUP-15AEN1-MJ6  
R410a | 15K BTU/Hr | FRÍO/CALOR**



Su **nueva tecnología te mantiene fresco** sin dañar el medio ambiente, ya que su gas refrigerante R410a es ecológico al no dañar la capa de ozono, ni impactar al calentamiento global, cumpliendo con los **más altos estándares** de calidad y eficiencia.



## Características Principales:



**Timer:** Programa el encendido y apagado de la unidad en un periodo de 24 horas.



**Modo nocturno:** Apaga sonidos del control remoto y la luz del display.



**Reinicio automático:** En caso de pérdida de energía, se reinicia con la misma configuración cuando regresa la electricidad.



**Filtros Lavables:** Incluye filtros plásticos para fácil limpieza y mantenimiento.



✓ **Garantía:** 1 año de garantía completa en todas sus partes y mano de obra, más 6 años en el compresor.



Modelo			MWIUP-15AEN1-MJ6
Alimentación		V/Ph/Hz	220-1-60
Enfriamiento	Capacidad Nominal	BTU/H	14500
	Consumo Nominal	W	1,370
	Corriente Nominal	A	6.58
	Eficiencia REEC	Wt/We	3.11
Calefacción (Heat Pump)	Capacidad Nominal	BTU/h	13200
	Consumo Nominal	W	1209
	Corriente Nominal	A	5.82
Calefacción (R. Eléctrica)	Capacidad Nominal	BTU/h	8900
	Consumo Nominal	W	2900
	Corriente Nominal	A	13.7
Compresor	Modelo		ASM135N1UEZ
	Marca		GMC
	LRA		34.5
Unidad Principal	Empaque (W x D x H)	mm	1127x640x475
	Dimensiones (W x D x H)	mm	1067x606x408
	Peso Neto / Bruto	kg	53 / 57.4
Cubierta de Pared	Empaque (W x D x H)	mm	1118x407x153
	Dimensiones (W x D x H)	mm	1067x376x408
	Peso Neto / Bruto	kg	12 / 14.2
Tipo de Control			Control Local
Límite de operación Enfriamiento	Temperatura Exterior	°C	18~43
	Temperatura Interior	°C	17~32
Límites de Operación Calefacción	Temperatura Exterior	°C	-5~24
	Temperatura Interior	°C	0~27

#### Características adicionales:

- Tamaño compatible con otras unidades PTAC del mercado
- Modelo Heat-Pump equipado con calefacción eléctrica
- Intercambiadores de calor conformados por Cu/Al, con recubrimiento Gold-Fin
- Compatible a conexión con Termostato a 24V
- Dispositivo de expansión por medio de Capilares.
- Clavija con protector térmico
- Cordón de corriente de 63"
- Compuerta para aire fresco