



Serie Mx18 Mini-Split - Inverter



Eficiencia y Confort
a tu alcance.

Sistema Mini-Split 18 SEER D.C. - Inverter 60 Hz



Características de producto

- Compresor con tecnología Inverter
- Alta eficiencia hasta 18 SEER
- Control remoto inalámbrico
- Restablecimiento automático
- Gabinete de acero galvanizado con pintura UV de alta resistencia a la intemperie
- Refrigerante ecológico R-410A

Avanzada Tecnología

- Mejor control de temperatura para mayor confort
- Desempeño eficiente y silencioso
- Ingeniería de enfriamiento rápido

Ventajas competitivas

- Bajos niveles de consumo eléctrico
- Fácil mantenimiento y programación
- Diseño elegante y moderno
- Estructura práctica y compacta

PRODUCTO CERTIFICADO



Garantiza que el producto ha sido sometido a pruebas que aseguran el funcionamiento preciso y coherente.



Garantiza que el producto cumple con los requisitos de seguridad estándar.



SOLO FRIO

Modelo	Capacidad Nominal	Características Eléctricas	Dimensiones	Peso	Eficiencia Energética
MQIS-184009-CCU116A MQIS-184009-CWF116A	9000 Btu/h	115-1-60	790×275×200 mm 848×540×320 mm	9.5 kg 27.5 kg	18 SEER, 10 EER
MQIS-184009-CCU216A MQIS-184009-CWF216A	9000 Btu/h	208/230-1-60	790×275×200 mm 776×540×320 mm	9.5 kg 29 kg	18 SEER, 10.59 EER
MQIS-184012-CCU116A MQIS-184012-CWF116A	12000 Btu/h	115-1-60	845×289×209 mm 848×540×320 mm	10.5 kg 29 kg	18 SEER, 10.4 EER
MQIS-184012-CCU216A MQIS-184012-CWF216A	12000 Btu/h	208/230-1-60	845×289×209 mm 776×540×320 mm	10.5 kg 30.5 kg	18 SEER, 10.43 EER
MQIS-184018-CCU216A MQIS-184018-CWF216A	18000 Btu/h	208/230-1-60	970×300×224 mm 955×700×396 mm	14 kg 41.5 kg	18 SEER, 9.89 EER
MQIS-184024-CCU216A MQIS-184024-CWF216A	24000 Btu/h	208/230-1-60	1078×325×246 mm 955×700×396 mm	17 kg 46 kg	18 SEER, 10.95 EER

BOMBA DE CALOR

Modelo	Capacidad Nominal	Características Eléctricas	Dimensiones	Peso	Eficiencia Energética
MQIS-184009-HCU116A MQIS-184009-HWF116A	9000 Btu/h	115-1-60	790×275×200 mm 848×540×320 mm	9.5 kg 28.5 kg	18 SEER, 10 EER 9 HSPF
MQIS-184009-HCU216A MQIS-184009-HWF216A	9000 Btu/h	208/230-1-60	790×275×200 mm 776×540×320 mm	9.5 kg 29 kg	18 SEER, 10.59 EER 9 HSPF
MQIS-184012-HCU116A MQIS-184012-HWF116A	12000 Btu/h	115-1-60	845×289×209 mm 848×540×320 mm	10.5 kg 30.5 kg	18 SEER, 10.05 EER 9 HSPF
MQIS-184012-HCU216A MQIS-184012-HWF216A	12000 Btu/h	208/230-1-60	845×289×209 mm 776×540×320 mm	10.5 kg 31.5 kg	18 SEER, 10.43 EER 9 HSPF
MQIS-184018-HCU216A MQIS-184018-HWF216A	18000 Btu/h	208/230-1-60	970×300×224 mm 955×700×396 mm	14 kg 44 kg	18 SEER, 9.89 EER 9 HSPF
MQIS-184024-HCU216A MQIS-184024-HWF216A	24000 Btu/h	208/230-1-60	1078×325×246 mm 955×700×396 mm	17 kg 47 kg	18 SEER, 10.95 EER 10 HSPF

