

MINISPLIT INVERTER
XTREME SAVE 32

HASTA SEER 20, 80% DE AHORRO*

Capacidades: 1, 1.5, 2 y 3 Ton (AGV) || Solo Frío - Frío Calor || 110V y 220V

ENFRIAMIENTO EXTREMO,
MÁXIMA ENERGÍA

ESCANEA
Consulta especificaciones

R32

Inverter Nº 1 En el mundo

10 AÑOS GARANTÍA Compresor

3 AÑOS GARANTÍA Partes y Mano de Obra

SATISFACCIÓN GARANTIZADA EN TUS PRODUCTOS MIDEA

*Comparado contra un minisplit tradicional.

www.midea.com/mx / Midea.Mexico.Oficial / MideaMexicoOficial

Climaproyectos

MINISPLIT
XTREME SAVE 32
INVERTER HASTA SEER 20

TECNOLOGÍA DE MÁXIMA DURABILIDAD

Hyper Graphene Fin
Protección superior contra la corrosión: hasta 12.5 veces más resistente que el recubrimiento azul y 5 veces más que el dorado.

Modo ECO
Ahorro de energía optimizado manteniendo una temperatura confortable, ideal para uso prolongado.

SmartHome
Compatible con Wi-Fi, App Midea, Google Home y Alexa.

Protección Voltaje
Mayor rango de operación eléctrica, soporta hasta 275V*. **Garantía de 3 años, incluida tarjeta inverter.**

Inverter QUATTRO
Tecnología de compresión precisa que reduce el consumo eléctrico hasta en un 80%, con solo 1.40 kWh. Operación silenciosa y eficiente.

Filtro Hepa
Filtro Hepa de alta eficiencia que elimina el 99.7% de las bacterias en el ambiente.

DISEÑO ECOLÓGICO SUPERIOR

R32 Refrigerante Ecológico
Más ecológico y potente que generaciones anteriores, mejora el rendimiento con menor impacto ambiental.

Condensadora Tipo Diamante
Optimiza el flujo de aire y la disipación térmica para un rendimiento de climatización más eficiente.

Filtro Doble
Purifica el aire al capturar polvo, alérgenos y bacterias, brindando un ambiente más limpio y saludable.

Autolimpieza
Evita la acumulación de humedad y moho, alargando la vida útil del equipo y mejorando la calidad del aire.

Funcionamiento Silencioso
Ofrece un ambiente tranquilo y confortable, ideal para espacios de descanso o trabajo.

Modo Turbo
Activa la máxima potencia de tu minisplit para alcanzar la temperatura deseada en minutos. Ideal para cuando llegas a casa y necesitas confort inmediato.

FUNCIONES PARA UN MAYOR CONFORT

- Reinicio Automático
- Auto Swing
- Sígueme
- Modo Nocturno
- Timer
- Antifrost
- Tecnología Termostática

*Unicamente en modelos de 220V. **Unicamente en los modelos Frío Calor.

Especificaciones Técnicas

MINISPLIT XTREME SAVE 32 **INVERTER**

XTREME SAVE 32 INVERTER (SOLO FRÍO)			MAS12C1AGV32	MAS12C2AGV32	MAS18C2AGV32	MAS24C2AGV32
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS						
Suministro Eléctrico		V-Ph-Hz	115V - 1 Ph - 60 Hz	220_230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ	220_230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ	220_230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ
Potencia de entrada nominal		W	1650	2160	3000	3450
Corriente Nominal		A	17.0	10	14	16
DESEMPEÑO EN ENFRIAMIENTO						
Toneladas			1 Ton	1 Ton	1.5 Ton	2 Ton
Capacidad		Btu/h	12386	12197	18085	22063
Potencia		W	1070.00	1060.00	1500.00	2080.88
Corriente		A	11.50	4.70	6.70	9.00
SEER		W/W	20.00	20.00	20.00	20.00
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad Int	Dimensión (WxDxH)	mm	802 x 200 x 295	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1082 x 234 x 337
	Empaque (WxDxH)	mm	905 x 355 x 290	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 415 x 315
	Peso Neto / Bruto	kg	9.2/11.7	9.2/11.7	12.4/15.6	13.3/17.7
Unidad Ext	Dimensión (WxDxH)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554
	Empaque (WxDxH)	mm	833 x 335 x 535	833 x 335 x 535	890 x 380 x 610	945 x 415 x 610
	Peso Neto / Bruto	kg	22.0/23.9	20.8/22.7	25.2/27.7	29.9/32.6
FLUJO DE AIRE Y NIVELES DE RUIDO						
Nivel de Ruido Unidad Interior		dB(A)	43.00	43.00	45.00	48.00
Flujo de Aire		m3/h	650	650	800	1000
DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN Y INSTALACIÓN						
Nivel de Ruido Unidad Interior		dB	41.00	41.00	43.50	47.00
Flujo de Aire		m3/h	593	593	818	980
Tipo de Refrigerante / Carga de refrigerante		kg	R32/0.4	R32/0.4	R32/0.62	R32/0.75
Presión de Diseño		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Diámetro de Tubería (Líquido / Gas)		mm(in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in)
Longitud Máx. de la Tubería de Refrigerante		m	25	25	30	30
Longitud máx. Vertical		m	10	10	20	20
U. Interior (Enfriamiento)		℃	17~32	17~32	17~32	17~32
U. Exterior (Enfriamiento)		℃	0~50	0~50	0~50	0~50





XTREME SAVE 32 INVERTER (FRÍO CALOR)			MAS12H1AGV32	MAS12H2AGV32	MAS18H2AGV32	MAS24H2AGV32	MAS36H2AGV
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS							
Suministro Eléctrico		V-Ph-Hz	115V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ	220_230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ	230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ	220_230V_1Ph, FRECUENCIA_60HZ	220-230V,1Ph,60Hz
Potencia de Entrada Nominal		W	1750.00	2200.00	3000.00	2850.00	5250.00
Corriente Nominal		A	16	10.00	13.5	13.5	24
DESEMPEÑO EN ENFRIAMIENTO							
Toneladas			1 Ton	1 Ton	1.5 Ton	2 Ton	3 Ton
Capacidad		Btu/h	12386	12197	18085	22063	35459
Potencia		W	1090.00	1090.00	1450.00	2080.88	3521.00
Corriente		A	10.00	4.84	6.40	9.80	16.11
SEER		W/W	20.00	20.00	20.00	20.00	17.54
DESEMPEÑO EN CALEFACCIÓN							
Capacidad		Btu/h	12386	12197	18085	22063	33000
Potencia		W	1010.00	1010.00	1410.00	1750	4401
Corriente		A	9.24	4.48	6.20	7.80	20.14
COP		W/W	3.5	3.48	3.77	3.68	3.13
DIMENSIONES Y PESO							
Unidad Int	Dimensión (WxDxH)	mm	802x200x295	802x200x295	971x228x321	1082x234x337	1259x283x362
	Empaque (WxDxH)	mm	905 x 355 x 290	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 415 x 315	1340x450x380
	Peso Neto / Bruto	kg	9.6/12.1	9.5/12.0	12.5/15.8	14.2/18.1	17.8/24.4
Unidad Ext	Dimensión (WxDxH)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554	946x410x810
	Empaque (WxDxH)	mm	833 x 335 x 535	833 x 335 x 535	890 x 380 x 610	945 x 415 x 610	1090x500x875
	Peso Neto / Bruto	kg	24.1/25.9	22.1/24.5	28.9/31.3	35.0/37.9	62.7/69.4
DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN Y INSTALACIÓN							
Nivel de Ruido Unidad Interior		dB	41.00	40.50	44.00	50.00	51.00
Flujo de Aire		m3/h	569	569	780	1169	1506
Tipo de Refrigerante / Carga de refrigerante		kg	R32/0.54	R32/0.54	R32/1.0	R32/1.25	R410A/2.55
Presión de Diseño		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.2/1.5
Diámetro de Tubería (Líquido / Gas)		mm(in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in)	9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in)
Longitud Máx. de la Tubería de Refrigerante		m	25	25	30	30	50
Longitud máx. Vertical		m	10	10	20	20	25
U. Interior (Enfriamiento)		℃	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
U. Exterior (Enfriamiento)		℃	0~50/-15~24	0~50/-15~24	0~50/-15~24	0~50/-15~24	-15~50/-15~24



Midea Club

Descarga y Conoce más en Midea Club App

DISPONIBLE EN App Store

DISPONIBLE EN Google Play

climaproyectos

Midea

PLATAFORMA DIGITAL DE INCENTIVOS Y SERVICIO

MIDEA CLUB
TE RECOMPENSA

INSTALANDO AIRES ACONDICIONADOS



Únete a Midea Club

y recibe $300 pesos en puntos

con tu primera instalación de minisplit registrada

- Gana puntos por cada instalación registrada.
- Obtén información exclusiva de Midea.
- Canjea premios como tarjetas de regalo, recargas y más.
- Participa en dinámicas exclusivas solo para miembros.

APLICAN T&C
VIGENCIA 31 DE DICIEMBRE 2025

Midea Club

ESCANEA EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA MIDEA CLUB

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN App Store

DISPONIBLE EN Google Play